

B07

- **Ergonomie et maniabilité optimales**
 - **Haut niveau de productivité**
 - **Sécurité permanente**
- dans les déplacements et les accès**



1/2

Gain de temps au décoffrage :

- Grâce au compas de levage centralisé, inclinable, à ouverture 1,20 m :
- 1 point d'élingage pour 2,40 ml de voile,
 - 2 points d'élingage pour 7,20 ml de voile, (en hauteur standard)
 - autostabilité instantanée sans étais jusqu'à 4,85 m de hauteur.

Gain de temps au coffrage :

- décalage automatique de niveau des faces coffrantes pour faciliter la pose
- accès facile pour la mise en place du ferrailage et des réservations,
- dispositif d'écrou engagé permettant le passage et le serrage des entretoises en intervenant d'un seul côté.
- mise en place possible d'entretoises à l'extérieur du panneau pour la réalisation de poteaux (module 1,20 m uniquement).

Gain de temps au réglage

- accès ergonomique à tous les postes de réglage et de fermeture,
- mise en place des barrettes d'about de voile à accrochage rapide,
- deux liaisons latérales par tige conique accessibles du niveau du plancher (2,03m)
- vérins de réglage de niveau rehaussés à 0,80 m.

Gain de temps dans les déplacements :

- passerelle de circulation libérée de tout obstacle même en superposition,
- échelle à barreaux antidérapants,
- trappe à fermeture automatique.

Gain de temps en superposition :

- étais universels à accrochage rapide,
- liaison intégrée avec écrou pivotant,

CARACTERISTIQUES STANDARDS :

Module de base : 2,40 m, 1,20 m, 0,60 m.

Hauteur : 2,85 m.

Réhausse : 0,50 m.

Mini-banches : 1,00 m, 1,50 m.

Poids moyen : 150 Kg/m.

Résistance à la pression des bétons :

Jusqu'à 10T/m² avec des tiges d'entretoises
ø 23 LAC courantes

Quatre entretoises pour 7 m² de coffrage

Alignement :

- Latéral par tige conique

(2 pour 2,80 m de hauteur)

- Horizontal par taquets de superposition
soudés.

Angles : intérieurs et extérieurs standards.

Accessoires : Règles de correction,
de décalage, de décoffrage, petits panneaux
complémentaires.

Accès et circulation :

Echelle intérieure avec trappe,
passerelle et garde-corps de protection.

Superposition : Possibilité jusqu'à 22 m
et plus avec étude spécifique de relevage et de
stabilité.

Transport : 24 banches par plateau
de camion.



Support de tiges
d'entretoises extérieur



Stockage échelle
sur palier



Verin de mise à niveau
à hauteur ergonomique



Roulette
bas de panneau



Roulette de bequille



Tige conique
Liaison et affleurement

