

- Un outil économique
- Rapide à mettre en œuvre
- Entièrement métallique
- Léger et peu encombrant

## TABLE PIEDS EN LYRE

**La conception originale de cette table en fait un outil économique idéal pour la réalisation de planchers.**

Elle est composée d'un équipement simplifié facilitant sa juxtaposition à des coffrages traditionnels ou métalliques (coffrages tunnel).

- **Facilement mise en œuvre**
- **Très extensible en hauteur,**  
Peut être utilisée sur des planchers de 2,15 à 5,00 m. de hauteur
- **Rapide à monter :**  
30/100° H/M<sup>2</sup> hors contreplaqué
- **Légère**  
Permet l'utilisation de grues de faible puissance (une table de 6m x 4m ne pèse que 1,5 T avec son contreplaqué)
- **Peu encombrante**
- **Un outil performant à l'amortissement rapide**

### CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

#### Extensibilité en hauteur :

5 modules de rehausses standards

**R1** hauteurs sous plafond de 2,15 à 2,65 m

**R2** hauteurs sous plafond de 2,15 à 3,30 m

**R3** hauteurs sous plafond de 2,65 à 3,70 m

**R4** hauteurs sous plafond de 3,15 à 4,20 m

**R5** hauteurs sous plafond de 3,65 à 4,70 m

#### Extensibilité latérale :

Deux types de profilés :

● UPF 100 de 2,00 à 3,65m

● UPF 120 de 2,50 à 4,65m

#### Extensibilité longitudinale :

● table à quatre pieds de 3,00 à 6,50m

● table à six pieds de 7,00 à 10,00m

#### Mode d'appareillage

La conception simple de cette table permet d'envisager 2 modes d'appareillage :

- la table toute largeur.
- 2 tables côte à côte, pour des grandes portées avec étayage au décoffrage.

